



Beschreibung

Bandoberfläche:	Geschlossenes Band mit glatter Oberfläche.
Offene Fläche:	geschlossen
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts. Stärkstes Band der Serie 25.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	gut ++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von kleinen Produkten, Maschinen Komponenten, Vulkanisiergüter in der Reifenindustrie.
Breitenabstufung:	10 mm. z.B.: 100 mm, 110 mm usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	900	6
Polypropylen (PP)	1250	6
Polyacetal (POM)	2400	8,5

Zubehör: Mitnehmer 3, 25, 50 mm, Bordkanten 25, 50 mm (gespritzt 10, 25), Friktionsmitnehmer 25, 50 mm

Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	54	45	36	20	20	-	-	-
8	70	61	52	20	20/25	1	25	-
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1 ¼	25/40	1 ½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1 ¼	25/40/60	1 ½/2 ½

