

Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band
Offene Fläche:	26 %, größte Öffnung 3x6 mm
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	Hygienic Design +++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Fisch, Fleisch, Gemüse, gefrorene Ware, geeignet zum Blanchieren und Kochen.
Breitenabstufung:	Standard 25 mm, z.B. 100, 125 mm usw. Optional 12,5 mm, z.B. 100, 112,5 mm usw. Sichtbare Schnittkanten bei optionaler Breitenabstufung

Banddaten								
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m²						
Polyethylen (PE)	630	6						
Polypropylen (PP)	1060	6						
Polyacetal (POM)	1620	7,5						

Zubehör: Mitnehmer 3, 25, 50 mm Bordkanten 25, 50 mm

Friktionsoberfläche

Zahnraddaten										
Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung			
					mm	inch	mm	inch		
6	54	45	36	20	20	-	-	-		
8	70	61	52	20	20/25	1	25	-		
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1 1/4	25/40	1 ½		
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40/60	1 ½/2 ½		

