



## Beschreibung

Bandoberfläche:	Geschlossenes, strukturiertes Band
Offene Fläche:	geschlossen
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	gut ++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Paletten, Holz, Bauelemente usw.
Breitenabstufung:	10 mm. z.B.: 100 mm, 110 mm. usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polyethylen (PE)	900	6
Polypropylen (PP)	1250	6
Polyacetal (POM)	2400	8,5

**Zubehör:** Mitnehmer 25, 50 mm, Bordkanten 25, 50 mm, Friktionsmitnehmer 25, 50 mm

## Zahnradraten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	56	45	36	20	20	-	-	-
8	72	61	52	20	20/25	1	25	-
12	106	95	86	20	20/25/30/40	1/1 ¼	25/40	1 ½
20	171	160	151	35	25/30/40	1/1 ¼	25/40/60	1 ½/2 ½

