



Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche:	16 %, größte Öffnung 1,5x3 mm
Festigkeit:	Die optimale Wahl für den Transport leichter Güter.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	gut ++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Backwaren, Geflügel, Süwaren und Industriegüter.
Breitenabstufung:	6 mm. z.B. 100 mm, 106 mm usw.

Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	540	4
Polypropylen (PP)	740	4
Polyacetal (POM)	1250	6

Zubehör:

Mitnehmer 5, 25, 50 mm,
Bordkanten 25, 50 mm,
Frikionsmitnehmer 25, 50 mm

Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	59	50	41	40	20	-	-	-
12	106	97	88	40	25/30/40	-	40	1 ½
20	170	161	152	40	25/30/40	-	40/60	1 ½/2 ½

