



Beschreibung

Bandoberfläche:	Perforiertes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche:	17 %, größte Öffnung 2x5 mm
Festigkeit:	Die optimale Wahl für den Transport leichter Güter
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	Hygienic Design
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Fisch- und Milcherzeugnissen, Gemüse, Fleisch, Snack- und Süßwaren, sowie in weiteren Industriebereichen, die einen guten Ablauf mit nur kleinen Öffnungen benötigen.
Breitenabstufung:	20 mm. z.B. 100 mm, 120 mm usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	550	5,5
Polypropylen (PP)	650	5,5
Polyacetal (POM)	1050	8

Zubehör: Mitnehmer 3, 25, 50 mm
 Bordkanten 25, 50 mm
 Friktionsoberfläche

Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	59	50	41	20	20	-	-	-
12	106	97	88	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	40	1 ½
20	170	161	152	35	25/30/40	¾/1/1¼	40/60	1 ½/2 ½

