



## Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche:	27 %, größte Öffnung 5x9 mm
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport schwerer Güter
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	gut ++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Fisch, Fleisch, Backwaren, Gemüse, Geflügel und sonstige schwere Güter
Breitenabstufung:	10 mm, z.B. 100, 110, 120 mm usw.

## Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polyethylen (PE)	1840	8
Polypropylen (PP)	2795	8
Polyacetal (POM)	4200	12

## Zubehör:

Mitnehmer 25, 50, 75, 100 mm (verstärkt 75, 150 mm), kammartig 50, abgewinkelt, verschweißt, mit „Round Top“ Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm  
Frikionsmodule, Niederhalter

## Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	105	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	138	122	106	35	25/30/40/50	1/1¼	25/40	1½
10	172	156	140	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1 ¼	25/40/60	1½/2½
16	270	254	238	35	60/80	-	40/60/80	-

