



Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band mit Querrippen (Höhe: 4 mm)
Offene Fläche:	27 %. Größte Öffnung 5 x 9 mm
Festigkeit:	Die optimale Wahl für den Transport schwerer Güter.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	gut ++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Fisch, Backwaren, Fleisch, Gemüse, Geflügel sowie für den allgemeinen Transport schwerer Güter.
Breitenabstufung:	10 mm. z.B. 100 mm, 110 mm, 120 mm usw.

Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	1740	7
Polypropylen (PP)	2300	7
Polyacetal (POM)	3450	10

Zubehör:

Mitnehmer 25, 50, 75, 100 mm (verstärkt 75, 150), kammartig 50, abgewinkelt, verschweißt, mit „Round Top“, Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm, Friktionsmodule, Niederhalter

Zahnradraten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	105	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25/40	1½
8	138	122	106	35	25/30/40/50	1/1¼	25/40	1½
10	172	156	140	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1 ½/2 ½
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1 ½/2 ½
20	270	254	238	35	60/80	-	40/60/80	-

