



Beschreibung

Bandoberfläche:	Glatte geschlossene Oberfläche mit Rippen (3 mm)
Offene Fläche:	Geschlossen.
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	Hygienic Design
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Gemüse, Geflügel, Snack- u. Süßwaren sowie weitere Industriebereiche in denen das Festkleben der Produkte verhindert werden soll.
Breitenabstufung:	10 mm. z.B.: 100 mm, 110 mm, usw.

Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	1790	8
Polypropylen (PP)	2400	8
Polyacetal (POM)	3600	11

Zubehör:

Mitnehmer 25, 50, 75, 100 mm (verstärkt 75, 150), abgewinkelt, mit „Round Top“. Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm, Friktionsmodule, Niederhalter.

Zahnradraten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	109	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25/40	1½
8	142	122	106	35	25/30/40/50	1/1¼	25/40	1½
10	176	156	140	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	209	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1 ¼	25/40/60	1½/2½
20	274	254	238	35	60/80	1/1 ¼	40/60/80	-

