



Beschreibung

Bandoberfläche: Perforiertes Band mit glatter Oberfläche.

Offene Fläche: 10%. Größte Öffnung 3 x 6 mm.

Festigkeit: Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts.

Werkstoff/Farbe: PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau

Reinigung: Hygienic Design

Zulassung: Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar

Anwendungsbeispiel: Transport von Gemüse, Geflügel, Snackwaren, Süßwaren sowie in weiteren Industriebereichen, die einen guten Ablauf und nur kleine Öffnungen benötigen.

Breitenabstufung: 10 mm. z.B.: 100 mm, 110 mm, usw.

Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	1790	7
Polypropylen (PP)	2400	7
Polyacetal (POM)	3600	11

Zubehör:

Mitnehmer 25, 50, 75, 100 mm (verstärkt 75, 150), abgewinkelt, mit „Round Top“. Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm, Friktionsmodule, Niederhalter.

Zahnradraten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	103	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25/40	1½
8	136	122	106	35	25/30/40/50	1/1¼	25/40	1½
10	170	156	140	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	203	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1 ¼	25/40/60	1½/2½
20	268	254	238	35	60/80	-	40/60/80	-

