



Beschreibung

Bandoberfläche: Perforiertes Band mit glatter Oberfläche.

Offene Fläche: 13 %. Größte Öffnung 7 x 11 mm.

Festigkeit: Optimal für den Schwerlasttransport.

Werkstoff/Farbe: PP, POM/schwarz.

Reinigung: gut +

Zulassung: Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar

Anwendungsbeispiel: Schwerlasttransport. z.B. Automobile, Paletten oder LKW-Ladesysteme.

Breitenabstufung: 20 mm, z.B. 100, 120 mm usw.

Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	4800	13
Polypropylen (PP)	6000	13
Polyacetal (POM)	10250	19

Zubehör: Mitnehmer 25 mm

Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
12	210	191	172	40	40/60		60/80/90	
16	273	254	235	40	40/60		60/80/90	
18	307	288	269	40	40/60		60/80/90	

