



## Beschreibung

Bandoberfläche: Offenes Band mit 1 mm hohen Mitnehmern.

Offene Fläche: 13 %. Größte Öffnung 7 x 11 mm.

Festigkeit: Optimal für den Schwerlasttransport.

Werkstoff/Farbe: PP, POM/schwarz.

Reinigung: gut +

Zulassung: Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar

Anwendungsbeispiel: Schwerlasttransport. z.B. Automobile, Paletten oder LKW-Ladesysteme.

Breitenabstufung: 20 mm, z.B. 100, 120 mm usw.

## Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polyethylen (PE)	4800	14
Polypropylen (PP)	6000	14
Polyacetal (POM)	10250	21

**Zubehör:** Mitnehmer 25 mm

## Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
12	216	191	172	40	40/60		60/80/90	
16	279	254	235	40	40/60		60/80/90	
18	313	288	269	40	40/60		60/80/90	

